



Автоцистерна пожежна АЦ-7-50 на шасі DAEWOO Maximus HC3AA



Функціональне призначення:

Призначена для оперативної доставки до місця пожежі особового складу оперативного розрахунку,

пожежного обладнання та вогнегасних засобів,

а також для подачі у осередок пожежі води або повітряно-механічної піни.

Використовується як самостійна бойова одиниця з подачею води із власної цистерни, відкритої водойми або водопровідної мережі.

Може використовуватися піноутворювач як з бака АЦ, так і зі стороннього джерела.

» Екіпаж 1+5 осіб

» Запас вогнегасних засобів: вода+піноутворювач – 7 000 л
(в/п – вибір замовника)

» Насос пожежний «ТІТАЛ» НВП-50/100 (50л/с при 10бар)



Основні технічні характеристики

Екіпаж, осіб	1+5
Повна маса, не більш, кг	18 000
Габаритні розміри не більш: • довжина, мм • ширина, мм • висота, мм • розмір колеса, мм	SEP 8 200 2 500 3 080 R22,5
Базове шасі - колісна формула	Daewoo Maximus HC3AA, 4x2
Двигун	Дизельний, Євро-5
- потужність двигуна, кВт/к.с.	206/280
- тип двигуна	Рядний, 6-х циліндровий
Коробка перемикання передач	Механічна (6 ступінчата: 6 вперед, 1 назад)
Максимальна швидкість, км/г	90
Механізм відбору потужності	з можливістю тривалої роботи (більше 1 години)

Запас вогнегасних засобів, не менше, л	Поліпропіленова цистерна
- води, л	6 600
- піноутворювача, л	400
Лафетний ствол стаціонарний з ручним упр.	Protek Style 622-3
- подача води (регульована), л/с	20 – 26,7 – 33,3 – 40
Лафетний ствол переносний	База для Protek Style 622-3
Ручний комбінований ствол (2 шт.)	Protek Style 366
- подача води (регульована), л/с	1,9-3,8-6-7,9
Насос пожежний	FPN 10-3000
- номінальна продуктивність, л/хв (л/с)	3000 (50)
- напір, бар - номінальний	100
- максимальна глибина всмоктування, м	7,5

Базою для монтажу складових частин **АЦ-7-50** служить автомобільне шасі DAEWOO Maximus HC3AA безкапотної компоновки, здатне до безперервного витримання її конструктивно допустимої маси за передбачуваних умов використання без пошкодження.



Гарантійний термін експлуатації АЦ-7-50 – 12 місяців. Гарантійні терміни діють за умови дотримання правил зберігання, транспортування та експлуатування, викладених в експлуатаційній документації.

Термін експлуатації АЦ-7-50 – не менше 10 років.

Гарантійні терміни на комплектуючі вироби - згідно нормативним документам на їх виготовлення.

****Інформація в каталозі надана в ознайомлювальних цілях.***